

Locking Assembly series MAV7903 stainless steel

Features:

- low volume, low space requirement
- easy removal
- self centering
- 2-part design
- screws UNI 5931 - DIN 912



Example of order: MAV7903 – 20 x 38 stainless

Dimensions			Screws		Performance			
d x D mm	L mm	L1 mm	size	Ma Nm	Mt Nm	Fax N	Ps N/mm ²	Ph N/mm ²
5 x 16	13,5	11	M2,5	0,6	3	1.300	43	13
6 x 16	13,5	11	M2,5	0,6	4	1.300	36	13
6,35 x 16	13,5	11	M2,5	0,6	4	1.300	34	13
7 x 17	13,5	11	M2,5	0,6	4	1.300	31	13
8 x 18	13,5	11	M2,5	0,6	5	1.300	27	12
9 x 20	15,5	13	M2,5	0,6	8	1.700	28	13
9,53 x 20	15,5	13	M2,5	0,6	8	1.700	27	13
10 x 20	15,5	13	M2,5	0,6	8	1.700	25	13
11 x 22	15,5	13	M2,5	0,6	9	1.700	23	12
12 x 22	15,5	13	M2,5	0,6	10	1.700	21	12
14 x 26	20	17	M3	1,1	20	2.900	22	12
15 x 28	20	17	M3	1,1	21	2.900	21	11
16 x 32	21	17	M4	2,6	41	5.100	34	17
17 x 35	25	21	M4	2,6	43	5.100	28	13
18 x 35	25	21	M4	2,6	46	5.100	26	13
19 x 35	25	21	M4	2,6	48	5.100	25	13
20 x 38	26	21	M5	5,1	80	8.000	37	19
22 x 40	26	21	M5	5,1	88	8.000	33	18
24 x 47	32	26	M6	8,8	140	11.800	35	18
25 x 47	32	26	M6	8,8	140	11.800	34	18
25,4 x 47	32	26	M6	8,8	150	11.800	33	18
28 x 50	32	26	M6	8,8	240	17.800	45	25
30 x 55	32	26	M6	8,8	260	17.800	42	23
32 x 55	32	26	M6	8,8	280	17.800	39	23
35 x 60	37	31	M6	8,8	410	23.700	39	23
38 x 65	37	31	M6	8,8	450	23.700	36	21
40 x 65	37	31	M6	8,8	470	23.700	34	21
42 x 75	44	36	M8	21,4	690	32.900	38	22
45 x 75	44	36	M8	21,4	740	32.900	36	22
48 x 80	44	36	M8	21,4	1.050	43.900	45	27
50 x 80	44	36	M8	21,4	1.090	43.900	43	27

Lubricant class H1, FDA approved. Information subject to change without prior notification. © MAV S.p.A.